

Tekniske specifikationer

Halm - og græsballevogne

Model	320/3 Halm	320/5 Halm	325 Halm	430/3 Halm/græs	430/5 Halm/græs	435 Halm/græs
Antal baller, stk.	3	5	3	3	5	3
Ballebredde maksimalt, m	0,8/0,9	0,8/0,9	1,2	0,8/0,9	0,8/0,9	1,2
Arbejdsbredde, mm	2980	4360	4000	2900	4250	4250
Transportbredde, mm	2980	2980	2980	2800	2600 (2800)	2600 (2800)
Transporthøjde, mm	1720	1940	1720	2100	2100	2100
Længde, mm	3850	3850	3850	2800	2800	2800
Egenvægt, kg	1400	1500	1450	1020	1480	1320
Lastevne, kg	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Transportbredde, mm, på lastbil*	2980/2408*	2980/2408*	2980/2408*	2470	2470	2470
Hjul - enkel montering (300/65-12/8)	√	√	√	√	√	√
Hjul - tvillingemontering (300/65-12/8)	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr
Hjul - tvillingemontering (23x8,5-12)	-	-	-	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr
Computer	√	√	√	√	√	√
Vejeanlæg	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr
Ruller	-	-	-	√	√	√
Hydrauliske sidefløje	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	-	√	√
Separator slæde	-	-	-	-	-	-
Oliemængde, l/min.	30	30	30	30	30	30
Olietryk maksimalt, bar	190	190	190	190	190	190
Olieudtag, stk.	1 enkeltvirkende, 1 retur	1 enkeltvirkende, 1 retur	1 enkeltvirkende, 1 retur	1 enkeltvirkende, 1 retur	1 enkeltvirkende, 1 retur	1 enkeltvirkende, 1 retur
Forberedt for hydrauliksystem:	Åben center / Lukket center / LS	Åben center / Lukket center / LS	Åben center / Lukket center / LS	Åben center / Lukket center / LS	Åben center / Lukket center / LS	Åben center / Lukket center / LS
El tilslutning, volt	12	12	12	12	12	12
Farve	valgfrit	valgfrit	valgfrit	valgfrit	valgfrit	valgfrit

*2408mm ved montering i transport ramme (ekstra omkostning)